

- ✓ НАДЕЖНОСТ
- ✓ КОМПАКТЕН ДИЗАЙН
- ✓ ЛЕСНА, ИНТУИТИВНА РАБОТА
- ✓ НИСКИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ



INKJET Thermal Transfer Overprint

Hotfoil-Coding **LASER** Thermal-Inkjet *Offline coding*

For use-by-dates **AFTER SALES** *B ARCO DE etc.*

CODING SYSTEMS

„MADE IN GERMANY“

Принтиране

- Печат на графика и текст до 5 реда
- 32 пиксела височина
- Рамер на шрифта 2 – 15 mm
- Макс. скорост 385 m/min
- Създаване на текст с автоматични функции за: въвеждане на дата и час, последователно номериране, бар кодове, лога и т.н.;
- Принтиране с шрифтове TrueType, както и голям избор от други шрифтове



Управление

- 8.4" TFT тъчскрийн дисплей
- Удобен потребителски интерфейс WYSIWYG (каквото виждаш, това и получаваш)
- Дисплеят е устойчив на влага, прах, разредител
- Различни потребителски профили
- Лесна смяна на езика

Интерфейси

- USB
- Ethernet
- RS 232
- Пригоден за работа в мрежа
- Реле за включване на аларма
- Цифров входно/изходен порт с 3 входа и 4 изхода

Принтираща глава

- Наблюдение на мастилото, посредством вградена стробоскопична лупа
- Радиус на огъване на шланга: поне 250 mm



Масилена система

- Вградена система за възстановяване на разредителя, или с други думи, ниска консумация на разредител
- Лесносменяеми бутилки за мастило и разредител от по 700мл.
- Автоматична идентификация на консумативите
- Удобно сервизно обслужване и лесна поддръжка

Технически данни

Размери:	340 x 270 x 550 mm (с работният терминал) Принтираща глава: 40 x 40 x 145 mm, Д x Ш x В
Корпус:	Неръждаема стомана Клас защита IP 65 (без нужда от съгъстен въздух)
Температура:	+5°C to +40°C; относителна влажност макс. 90 %, без конденз
Хардуер:	Контролният блок и принтиращият блок са независими един от друг. Това означава, че няколко допълнителни принтиращи блока, могат да бъдат контролирани и синхронизирани от един (master) блок
Откриване на грешки:	Грешките се показват на дисплея, с текстово съобщение
Захранване:	86 – 264 V $\pm$ 10 %, 50 - 60 Hz Макс. ток 0.5 / 0.25A
Защитни стандарти:	Контрол на върнатото мастило; Автоматичен контрол на вискозитета и нивото на мастилото; Дистанционно наблюдение на грешките на принтиране; Електронната и масилена системи са инсталирани отделно една от друга; Изключително ниско ниво на вредни емисии

